

**Señores**

**Ciudad**


Nos permitimos realizar cotización formal para la siguiente maquinaria.

## ENCHAPADORA S-3




### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Poder total:	<b>6 kw</b>	Ancho del panel:	<b>&gt;80mm</b>
Dimensión global	<b>2600×600×1400 mm</b>	Longitud de Panel:	<b>&gt;120mm</b>
Velocidad de alimentación:	<b>10m / min</b>	Presión de trabajo:	<b>0.8 MPa</b>
Grosor del Panel:	<b>10-45 mm</b>	Peso:	<b>900 Kg</b>
Grosor la cinta para cantos:	<b>0.4-3 mm</b>	Método de ajuste de la cinta para bandas de borde:	<b>Manual control</b>
Cinta para cantos altura:	<b>10-38 mm</b>	Método de ajuste del espesor del panel:	<b>Manual control</b>




涂胶  
Gluing




前后齐头  
End trimming



精修  
Fine trimming



刮边  
Scraping



抛光  
Buffing

## 1). funciones:

- \*pegar
- \*prensado
- \*fin de recorte
- \*recorte fino
- \*raspado
- \*pulir

## 2).parámetro:

poder total	6kw
Tamaño total	2600*600*1400mm
Velocidad de alimentación	10m/min
Grosor del panel	10-45mm
Grosor de la cinta para cantos	0.4-3mm
Cinta para cantos Altura	10-38mm

*Details make products perfect, we take care of you*






Ancho del panel	≥80mm
Longitud del panel	≥120mm
Presión de aire de trabajo	0.8Mpa
Peso	900kg
Método de ajuste de la cinta para bandas de borde	control manual
Método de ajuste del espesor del panel	control manual

### 3).componentes principales

Convertidor de frecuencia	TAIWAN DELTA
Partes electricas	SIEMENS
motor de alta velocidad	HST/CC
motorreductor	TAIWAN WANSHSIN
Sistema de control de pantalla táctil	TAIWAN DELTA
Cilindro neumático	TAIWAN AIRTAC
interruptor de límite	Honeywell
interruptor de proximidad	KOREA AUTONICS
Controlador de temperatura	KOREA AUTONICS
interruptor magnético	TAIWAN AIRTAC
Carril guía	TAIWAN CSK
válvula neumática	TAIWAN AIRTAC
Alimentación de 24 V CC	TAIWAN DELTA

# IMPORMADERAS

¡Una FAMILIA con mucha MADERA!

imagen de función	descripción
 A close-up photograph of a control panel featuring a square touchscreen monitor displaying a landscape image. Below the screen is a prominent red emergency stop button and a yellow warning triangle.	pantalla táctil
 A photograph of the adhesive application unit, showing a hopper for glue, a mixing chamber, and a spray nozzle assembly mounted on a white metal frame.	unidad de pegamento
 A photograph of the final cutting stage, showing a large blade assembly and a motorized drive mechanism within a white cabinet.	corte final
 A photograph of the sanding unit, featuring a large rotating drum and a complex arrangement of rollers and guides for sanding the wood surface.	R guarnición
 A photograph of the finishing stage, showing a large rotating drum and a complex arrangement of rollers and guides for sanding the wood surface.	desguace y pulido

**Condiciones de venta:**

**1- ENCHAPADORA S-3**

Valor antes de IVA ..... 52.521.008

Impuesto IVA 19% ..... 9.978.992

Valor total.....62.500.000

- Instalación, capacitación a operarios y puesta en marcha la máquina.

- Las instalaciones eléctricas, ubicación de la máquina e instalaciones locativas corren por cuenta del cliente.

# IMPORMADERAS

¡Una **FAMILIA** con mucha **MADERA!**

**GARANTIA:** Un año por defectos de fabricación, las partes eléctricas y desgastales no tienen garantía, las instalaciones internas y/o locativas corren por cuenta del cliente.

**Entrega:** 15 días después de orden de compras.

**Validez de la oferta:** 30 días contados a partir de la fecha de expedición de esta cotización.

**JULIAN QUINTERO**  
**IMPORMADERAS**  
**DIRECTOR COMERCIAL**  
**Móvil 3113498535**

+57 3113498535  
comercial1@impormaderasltda.com  
**www.impormaderasltda.com**